

# Wechselrichter Huawei SUN2000 40KTL -M3



**Remaining time** 09.09.2025 20:29:30

**Location** Österreich

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hersteller                        | HUAWEI                                          |
| Serie                             | SUN2000-KTL-M3                                  |
| Typ                               | SUN2000-40KTL-M3                                |
| Max. Wirkungsgrad                 | 98,7%                                           |
| Europäischer Wirkungsgrad         | 98,4%                                           |
| AC-Nennwirkleistung               | 40.000 W                                        |
| Nennausgangsspannung              | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE        |
| AC-Nennfrequenz                   | 50 Hz / 60 Hz                                   |
| DC Lasttrennschalter              | Ja                                              |
| Inselnetzschutz                   | Ja                                              |
| AC-Überspannungsschutz            | Ja                                              |
| DC-Verpolungsschutz               | Ja                                              |
| PV-Stringfehler-Überwachung       | Ja                                              |
| DC-Überspannungsableiter          | Typ II                                          |
| AC-Überspannungsableiter          | Typ II                                          |
| DC-Isolationsüberwachung          | Ja                                              |
| Fehlerstromüberwachung            | Ja                                              |
| Störlichtbogenschutz              | Ja                                              |
| Rundsteuerempfänger               | Ja                                              |
| Integrierte PID-Wiederherstellung | Ja                                              |
| Anzeige                           | LED Anzeige; Integriertes WLAN + FusionSolarApp |
| DC-Anschluss                      | Amphenol HH4                                    |
| AC-Anschluss                      | Kabelschuhe auf Anschlussbolzen M8              |
| Abmessungen (B x H x T)           | 640 x 530 x 270 mm                              |
| Schutzart                         | IP 66                                           |

